Haier

ARMOIRE

A++ A+++ ↑ D

10,5 kW

14,0 kW

16,0 kW

hOn

Contrôle Wi-Fi intégré

Voir pages 31 et 32
Pour les options du contrôleur



YR-HRS01



L'Armoire offre une alternative verticale élégante aux unités murales ou encastrées traditionnelles, parfaite pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les hôtels et les restaurants. Ell offre un flux d'air 3D pour un confort supérieur tout en fonctionnant à faible niveau sonore. Avec ses fonctions pratiques de mode et de redémarrage automatiques, il associe des caractéristiques intelligentes à une efficacité A+ en mode chauffage et en mode refroidissement.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Silencieux

3D

Mode auto

Redémarrage automatique

Stérilisation UVC



Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

MODÈLE	Intérieur		AP105S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)	AP160S2SK1FA(H)
	Extérieur		1U105S2SS2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	9,20 (2,50-10,00)	13,40 (3,50-14,00)	13,40 (3,50-14,00)	15,0 (4,5-16,0)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	10,00 (3,00-10,50)	15,00 (4,00-15,50)	15,00 (4,00-15,50)	16,0 (5,0-17,0)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	3,1 (0,50-4,00)	5,83 (1,00-6,50)	5,40 (1,00-6,50)	6,0 (1,8-6,4)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,9 (0,50-4,00)	5,45 (1,00-6,50)	5,43 (1,00-6,50)	6,4 (1,6-5,48)
Classe énergétique	EER	W/W	3,00	2,30	2,48	2,5
	COP	W/W	3,5	2,75	2,76	3,1
PDesign REFROIDISSEMENT	35 °C	kW	9,20	13,40	13,40	15,0
PDesign CHAUFFAGE	(-10 °C)	kW	7,50	8,50	8,50	11,0
Classe énergétique	SEER		6,00 (A++)	5,60 (A+)	5,66 (A+)	5,6 (A+)
	SCOP		4,1 (A+)	3,93 (A)	3,95 (A)	4,0 (A+)
Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT		kWh/a	531	837	829	880
Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE		kWh/a	2523	3018	3012	3859
Unité intérieure						
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air max en refroidissement/ chauffage	H/M/L/Q	m3/h	1580/1450/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	63	65	65	67
Pression sonore		dB(A)	50/45/42	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Dimensions nettes	LxPxH	mm	600x350x1850	600x350x1850	600x350x1850	600x350x1850
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	693x438x2035	693x438x2035	693x438x2035	693x438x2035
Poids net/brut		kg	50,0/61,0	50,0/61,0	50,0/61,0	50,0/ 61,0
Unité extérieure						
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1 /220~240/50/60	3 /380~415/50/60	3/380~415/50/60
Câble d'alimentation		N x mm2	3 x 4,0	3 x 6,0	5 x 4,0	5 x 4,0
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Puissance acoustique	H	dB(A)	66	72	72	74
Pression sonore	H	dB(A)	53	58	58	58
Intensite nominale en refroidissement/chauffage	Max	A	16,5	30,0	10,0	10,0
Intensité de démarrage en refroidissement/chauffage	Max	A	3,0	5,0	2,0	2,0
Dimensions nettes	LxPxH	mm	920x372x765	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1036x478x820	1050x485x1130	1050x485x1130	1050x485x1500
Poids net/brut		kg	60,0/65,0	84,0/89,0	85,0/90,0	101/116
Type de compresseur			Inverter rotatif double	Inverter rotatif double	Inverter rotatif double	Inverter rotatif double
Données d'installation						
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Longueur standard des tuyaux sans charge de réfrigérant		m	30	30	30	30
Longueur maximale des tuyaux		m	50	70	70	70
Elévation maximale de l'UI - UE		m	30	30	30	30
Charge de réfrigérant en usine		kg	1,7	2,30	2,30	3,5
Charge de réfrigérant en usine		TCO2éq	1,15	1,55	1,55	2,36
Charge de réf. suppl. par rapport à longueur standard		g/m	45	45	45	60
Limite de température extérieure de fonctionnement - refroidissement	min-max	°C	-20~46			
Limite de température extérieure de fonctionnement - chauffage	min-max	°C	-20~24			

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

Haier

ARMOIRE

MODÈLE	Intérieur		AP105S2SK1FA(H)	
	Extérieur **NOUVEAU**		1U105S2SQ1FA	
Données de performance				
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	9,20 (2,50-10,00)	
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	10,00 (3,00-10,50)	
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	3,1 (0,50-4,00)	
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,9 (0,50-4,00)	
Classe énergétique	EER	W/W	3,00	
	COP	W/W	3,50	
PDesign REFROIDISSEMENT	35 °C	kW	9,20	
PDesign CHAUFFAGE	(-10 °C)	kW	7,50	
Classe énergétique	SEER		6,00 (A++)	
	SCOP		4,10 (A+)	
Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT		kWh/a	531	
Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE		kWh/a	2523	
Unité intérieure				
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Débit d'air max en refroidissement/ chauffage	H/M/L/Q	m3/h	1580/1450/1350	
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	63	
Pression sonore		dB(A)	50/45/42	
Dimensions nettes	LxPxH	mm	600x350x1850	
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	693x438x2035	
Poids net/brut		kg	50,0/61,0	
Unité extérieure				
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Câble d'alimentation		N x mm2	3 x 4,0	
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 2,5	
Puissance acoustique	H	dB(A)	68	
Pression sonore	H	dB(A)	54	
Intensité nominale en refroidissement/chauffage	Max	A	16,5	
Intensité de démarrage en refroidissement/chauffage	Max	A	3,0	
Dimensions nettes	LxPxH	mm	950x370x815	
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1085x465x850	
Poids net/brut		kg	56,0/60,0	
Type de compresseur			Inverter rotatif double	
Données d'installation				
Réfrigérant			R32	
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	15,88 (5/8)	
Longueur standard des tuyaux sans charge de réfrigérant		m	30	
Longueur maximale des tuyaux		m	50	
Elévation maximale de l'UI - UE		m	30	
Charge de réfrigérant en usine		kg	1,7	
Charge de réfrigérant en usine		TCO2éq	1,15	
Charge de réf. suppl. par rapport à longueur standard		g/m	45	
Limite de température extérieure de fonctionnement - refroidissement	min-max	°C	-20~46	
Limite de température extérieure de fonctionnement - chauffage	min-max	°C	-20~24	

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

	AP140S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)
	1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FB
	13,40 (3,50-14,00)	13,40 (3,50-14,00)
	15,00 (4,00-15,50)	15,00 (4,00-15,50)
	5,83 (1,00-6,50)	5,40 (1,00-6,50)
	5,45 (1,00-6,50)	5,43 (1,00-6,50)
	2,30	2,48
	2,75	2,76
	13,40	13,40
	8,50	8,50
	5,60 (A+)	5,66 (A+)
	4,00 (A+)	4,00 (A+)
	837	829
	3018	3012
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1850/1500/1350	1850/1500/1350
	65	65
	52/49/46	52/49/46
	600x350x1850	600x350x1850
	693x438x2035	693x438x2035
	50,0/61,0	50,0/61,0
	1 /220~240/50/60	3 /380~415/50/60
	3 x 6,0	5 x 4,0
	4 x 2,5	4 x 2,5
	74	74
	58	58
	30,0	10,0
	5,0	2,0
	950x370x965	950x370x965
	1050x485x1130	1050x485x1130
	68,0/78,0	68,0/78,0
	Inverter rotatif double	Inverter rotatif double
	R32	R32
	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	30	30
	70	70
	30	30
	2,50	2,50
	1,68	1,68
	45	45
	-20~46	
	-20~24	