Haier

COLONNE

A++ A+++ ↑ D

7,1 kW

Voir pages 31 et 32
Pour les options du contrôleur

hOn

Contrôle Wi-Fi intégré



La Colonne présente un design blanc mat idéal pour les grands espaces dans les maisons, les bureaux ou les établissements médicaux. Fonctionnant à un niveau très silencieux de 28 dB(A), elle offre un flux d'air 3D et un mode veille pour un confort optimal. Dotée d'un contrôle Wi-Fi via l'appli hOn, elle vous assure une efficacité de refroidissement A++ et de chauffage A+ pour un contrôle de la température tout au long de l'année.

Standard YR-HQ



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS



Silencieux



Nuit



Installation rapide



3D



Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

MODÈLE	Intérieur		AP71DFMHRA
	Extérieur		1U71WEMFRA
Données de performance			
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	7,2 (0,90-8,90)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	8 (0,90-10,50)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,23 (0,12-2,8)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,15 (0,19-2,8)
Classe énergétique	EER	W/W	3,23
	COP	W/W	3,70
PDesign REFROIDISSEMENT	35 °C	kW	7,20
PDesign CHAUFFAGE	(-10 °C)	kW	5,50
Classe énergétique	SEER		7,00 (A++)
	SCOP		4,00 (A+)
Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT		kWh/a	360
Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE		kWh/a	1925
Unité intérieure			
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1 PH/220-240 V/50 Hz
Débit d'air	H	m3/h	1510
Déshumidification		L/h	4,25
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	64
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	64
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	47
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	47
Dimensions nettes	LxPxH	mm	408x435x1810
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	525x550x1940
Poids net/brut		kg	26,5/34,5
Unité extérieure			
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1 PH/220-240 V/50 Hz
Câble d'alimentation		N x mm2	3 x 4,0
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 1,5
Puissance acoustique	H	dB(A)	69
Pression sonore	H	dB(A)	56
Intensité nominale en refroidissement/chauffage	Max	A	14,5/17,5
Intensité de démarrage en refroidissement/chauffage	Max	A	2,0/2,0
Dimensions nettes	LxPxH	mm	889x340x705
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1046x460x780
Poids net/brut		kg	43,5/47,5
Type de compresseur			Inverter rotatif double
Données d'installation			
Réfrigérant			R32
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	12,7 (1/2)
Longueur standard des tuyaux sans charge de réfrigérant		m	5
Longueur maximale des tuyaux		m	20
Elévation maximale de l'UI - UE		m	15
Charge de réfrigérant en usine		kg	1,50
Charge de réfrigérant en usine		TCO2éq	1,01
Charge de réf. suppl. par rapport à longueur standard		g/m	20
Limites de fonctionnement - REFROIDISSEMENT (extérieure/ intérieure)	min-max	°C	21~35/ -20~43
Limites de fonctionnement - CHAUFFAGE (extérieure/intérieure)	min-max	°C	10~27/ -25~24

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.